



## **PRESTATIEVERKLARING (DoP)**

**Referentienummer : DoP STRUCT 004 Epicea C24 Gedrenkt**

### **Unieke identificatiecode van het producttype**

STRUCT 004 Epicea C24 Gedrenkt

Naaldhout visueel op sterkte gesorteerd. Hout voor constructieve toepassingen -  
Structuurhout met rechthoekige doorsnede naar sterkte gesorteerd (C24 structuurhout)

### **Beoogd gebruik van het bouwproduct**

Gebouwen en bruggen

### **Fabrikant**

Byttebier Hout NV  
Hagenbroeksesteenweg 173  
2500 Lier  
+32 (0)3 488 00 16  
info@byttebier-hout.be  
www.byttebier-hout.be

### **Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het constructieproduct**

stelsel 2+.

### **Geharmoniseerde norm**

EN 14081-1:2005 + A1:2011

**Identificatienummer aangemelde instantie: 1161**

## Gedeclareerde prestaties

Essentiële kenmerken	Gedeclareerde prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Houtsoort	Epicea	
Mechanische weerstand : buigsterkte, druksterkte, treksterkte, afschuifsterkte, E-modulus (gemiddeld) volgens EN 338	C24	EN 14081-1:2005 + A1:2011
Brandreactieklasse	D-s2, d0 CWFT	
Duurzaamheid		
(a) Duurzaamheidsklasse (EN 350) <ul style="list-style-type: none"><li>• schimmels</li></ul>	4	
<ul style="list-style-type: none"><li>• insecten</li></ul>	S	
<ul style="list-style-type: none"><li>• termieten</li></ul>	NPD	
<ul style="list-style-type: none"><li>• marineboorders</li></ul>	NPD	
(b) Duurzaamheid na preventieve behandeling (EN 15228)	PT Type behandeling: A2/T2 Behandelingsproduct Sarpeco 9 plus ATG 2710 Penetratieklasse : NP1 Retentie 1,8 kg/m <sup>3</sup> Houtzwammen en insecten	

De prestaties van het product hierboven omschreven, zijn conform met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring werd ontwikkeld conform de wetgeving (EU) n° 305/2011 onder de eigen verantwoordelijkheid van de fabrikant, hierboven geïdentificeerd.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Lier, 9/12/2024

Kristof Byttebier  
Zaakvoerder