



PRESTATIEVERKLARING (DoP)

Referentienummer : DoP STRUCT 008 Vuren C24 Gedrenkt

Unieke identificatiecode van het producttype

STRUCT 008 Vuren C24 Gedrenkt

Naaldhout visueel op sterkte gesorteerd. Hout voor constructieve toepassingen -
Structuurhout met rechthoekige doorsnede naar sterkte gesorteerd (C24 structuurhout)

Beoogd gebruik van het bouwproduct

Gebouwen en bruggen

Fabrikant

Byttebier Hout NV
Hagenbroeksesteenweg 173
2500 Lier
+32 (0)3 488 00 16
info@byttebier-hout.be
www.byttebier-hout.be

Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het constructieproduct

stelsel 2+.

Geharmoniseerde norm

EN 14081-1:2005 + A1:2011

Identificatienummer aangemelde instantie: 1161

Gedeclareerde prestaties

Essentiële kenmerken	Gedeclareerde prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Houtsoort	Vuren	
Mechanische weerstand : buigsterkte, druksterkte, treksterkte, afschuifsterkte, E-modulus (gemiddeld) volgens EN 338	C24	EN 14081-1:2005 + A1:2011
Brandreactieklasse	D-s2, d0 CWFT	
Duurzaamheid		
(a) Duurzaamheidsklasse (EN 350)	4	
• schimmels		
• insecten	S	
• termieten	NPD	
• marineboorders	NPD	
(b) Duurzaamheid na preventieve behandeling (EN 15228)	PT Type behandeling: A2/T2 Behandelingsproduct Sarpeco 9 plus ATG 2710 Penetratieklasse : NP1 Retentie 1,8 kg/m ³ Houtzwammen en insecten	

De prestaties van het product hierboven omschreven, zijn conform met de gedeclareerde prestaties.

Deze prestatieverklaring werd ontwikkeld conform de wetgeving (EU) n° 305/2011 onder de eigen verantwoordelijkheid van de fabrikant, hierboven geïdentificeerd.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Lier, 9/12/2024

Kristof Byttebier
Zaakvoerder